


Schachtabdeckung

beFahrbar bis **15 t** Bruchlast

Verzinktes Eisen

Geruch- und Tagwasserdicht



lichtes Maß

Rahmenaußenmaß

Einsatzempfehlung:

Für Schächte in nicht öffentlichen Bereichen, die mit einem Kfz befahren werden.

Nicht für den Einsatz im fließenden Verkehr!

Belastung:

- 15 t Bruchlast – befahrbar für Kfz bis ca. 3,75 t Raddruck

Material:

- Tränenblech feuerverzinkt

Ausführung:

- Wasserdichte Aushebeöffnung
- verschraubt mit Edelstahlschrauben SW 13 – Sechskantkopf (Optionen: Senkkopf – Schrauben oder Halbrundkopf- und Innensechskantschrauben)
- Rahmen für vierseitige Auflage, mit Maueranker
- integrierte Moosgummidichtung
- Bis 700x700 Verstärkung als Einfachkreuz
- Ab 800x800 untergeschweißte Verstärkungen als Doppelkreuz.

Rahmenhöhe: ca. 40 mm

Gesamthöhe: ca. 130 mm


elbautec

KOMPETENZ VON GRUND AUF

elbautec
Manfred Bauer
Kirchbreite 27
48346 Ostbevern

Telefon: 0 25 32 / 58 99
(von 6.00 – 20.00 Uhr)
Fax: 0 25 32 / 77 01
Mobil: 01 71 / 6 43 39 33

E-Mail: info@elbautec.de
<http://www.elbautec.de>



Artikelnummer: SFV-GT15-(Nenngröße)

Nenngröße mm	Außenmaß mm	Lichtes / Innenmaß mm
0400 x 0400	0440 x 0440	0330 x 0330
0500 x 0500	0540 x 0540	0430 x 0430
0400 x 0600	0440 x 0640	0330 x 0530
0600 x 0600	0640 x 0640	0530 x 0530
0500 x 0700	0540 x 0740	0430 x 0630
0700 x 0700	0740 x 0740	0630 x 0630
0600 x 0800	0640 x 0840	0530 x 0730
0800 x 0800	0840 x 0840	0730 x 0730
0900 x 0900	0940 x 0940	0830 x 0830
0700 x 1000	0740 x 1040	0630 x 0930
0800 x 1000	0840 x 1040	0730 x 0930
1000 x 1000	1040 x 1040	0930 x 0930
1100 x 1100	1140 x 1140	1030 x 1030
1200 x 1200	1240 x 1240	1130 x 1130

Auschreibungstexte
finden Sie unter

www.elbautec.de

Eingangsmatten
Schwimmbadroste
Konvektorroste
Lüftungsgitter

Gitterroste
Revisionstüren
Schachtabdeckungen
Diamantwerkzeuge