

Technische Informationen

## Schachtabdeckung Personen begehbar Verzinkt

Artikel: SPV-GT4 und SPV-GT5



### Einsatzempfehlung:

Für Verkehrsflächen, die ausschließlich von Fußgängern oder Radfahrern genutzt werden. Vorwiegend in Außenbereichen.

### Belastung:

- Personen begehbar

### Material:

- Deckelplatte aus feuerverzinktem Tränenblech
- 4 mm Materialstärke oder
- 5 mm Materialstärke

### Ausführung:

- wasserdichte Aushebe-Öffnung ab 1100 x 1100 mm
- verschraubt mit Edelstahlschrauben  
SW 13 – Sechskantkopf  
(Optionen: Senkkopf – Schrauben oder  
Halbrundkopf- und Innensechskantschrauben)
- Rahmen für vierseitige Auflage mit 2 Mauerankern
- Integrierte Moosgummidichtung
- Rahmenhöhe: ca. 40 mm

### Zusatzrüstung auf Anfrage:

- Scharniere, aufgelegt
- Scharniere, versenkt
- Aufhaltevorrückung
- Gasdruckfedern. Scharniere erforderlich
- Aushebeöffnung, wasserdicht
  - Aushebegriff, lose
  - Aushebegriff, aufgeschweißt
- zusätzliche Maueranker

# Schachtabdeckung

## SPV-GT

Weitere Größen auf Anfrage erhältlich.

Nenngröße	Außenmaß	Innenmaß	Gewicht	Artikelnr.
300 x 300	340 x 340	230 x 230	ca. 7 kg ca. 8 kg	SPV-GT4-0300x0300 SPV-GT5-0300x0300
400 x 400	440 x 440	330 x 330	ca. 11 kg ca. 12 kg	SPV-GT4-0400x0400 SPV-GT5-0400x0400
450 x 450	490 x 490	380 x 380	ca. 13 kg ca. 15 kg	SPV-GT4-0450x0450 SPV-GT5-0450x0450
500 x 500	540 x 540	430 x 430	ca. 13 kg ca. 15 kg	SPV-GT4-0500x0500 SPV-GT5-0500x0500
400 x 600	440 x 640	330 x 530	ca. 15 kg ca. 17 kg	SPV-GT4-0400x0600 SPV-GT5-0400x0600
600 x 600	640 x 640	530 x 530	ca. 20 kg ca. 24 kg	SPV-GT4-0600x0600 SPV-GT5-0600x0600
500 x 700	540 x 740	430 x 630	ca. 20 kg ca. 23 kg	SPV-GT4-0500x0700 SPV-GT5-0500x0700
700 x 700	740 x 740	630 x 630	ca. 26 kg ca. 30 kg	SPV-GT4-0700x0700 SPV-GT5-0700x0700
600 x 800	640 x 840	530 x 730	ca. 25 kg ca. 30 kg	SPV-GT4-0600x0800 SPV-GT5-0600x0800
800 x 800	840 x 840	730 x 730	ca. 32 kg ca. 38 kg	SPV-GT4-0800x0800 SPV-GT5-0800x0800
1000 x 1000	1040 x 1040	930 x 930	ca. 47 kg ca. 56 kg	SPV-GT4-1000x1000 SPV-GT5-1000x1000