

Datenblatt

Traffic Teppichmatte

elbautec
KOMPETENZ VON GRUND AUF

elbautec Telefon: 0 25 32 / 58 99
Manfred Bauer (von 6.00 - 20.00 Uhr)
Kirchbreede 27 Fax: 0 25 32 / 77 01
48346 Ostbevern Mobil: 01 71 / 6 43 39 33

E-Mail: info@elbautec.de
<http://www.elbautec.de>

Der Blickfang für den Außenbereich

Die Teppichmatte Traffic eignet sich für den Einsatz im Außenbereich, da sie extrem wetterfest ist, sowie UV-stabil.

Durch die Ihre Oberfläche bietet die Teppichmatte einen wirkungsvollen Bürsteneffekt und nimmt somit Schmutz von den Schuhsohlen.



Rollenware / Couponware

ohne Gummirand

Länge x Breite

27,5 m x ca. 200 cm



39.01 anthrazit



39.02 grau



39.03 braun



39.04 rot

Die Firma elbautec Bauer e.K. behält sich das Recht auf Änderungen zur Qualitätsverbesserung des Herstellers vor.

Technische Spezifikationen

Traffic

elbautec
KOMPETENZ VON GRUND AUF

elbautec Telefon: 0 25 32 / 58 99
Manfred Bauer (von 6.00 - 20.00 Uhr)
Kirchbreede 27 Fax: 0 25 32 / 77 01
48346 Ostbevern Mobil: 01 71 / 6 43 39 33

E-Mail: info@elbautec.de
<http://www.elbautec.de>

Gesamtdicke	ISO 1765	Ca. 12,5 mm
Strapazierwert	EN 1307	Klasse 32
Farben		4 Stück
Herstellungsart	ISO 2424	getuftet
Oberflächengestaltung		
Polmaterial	ISO 2424	100 % PP
Trägermaterial	ISO 2424	Webstoff
Rückenausstattung	ISO 2424	Synthese-Latex
Gesamtgewicht	ISO 8543	ca. 3.060 g/m ²
Poleinsatzgewicht	ISO 8543	ca. 1.100 g/m ²
Polschichtdicke	ISO 1766	ca. 10 mm
Komfortwert	EN 1307	LC1
Lichtechtheit	EN ISO 105/B02	≥ 7
Reibung	EN ISO 105/X12	
Wasser	EN ISO 105/E01	
Salzwasser	EN ISO 105/E02	
Wasserflecken	EN 1307 annex G	
Shampoo	BS 1006	
Organische Lösungsmittel	EN ISO 105/X05	
Kenncode des Produkts	EN 14041	
Brandverhalten	EN 13501-1	E _{fl}
Rutschsicherheit	EN 13893	
Elektrostatische Aufladung	ISO 6356	