

Technische Informationen

Aluprofilmatte TOP CLEAN STABIL

mit Gummieinlage und Bürstenprofil



Einsatzempfehlung:

Aufrollbare, strapazierfähige und wetterfeste Trägerprofilmatte mit geriffelten Gummieinlagen und Bürstenprofilen im Wechsel für die freitragende Verlegung.

Für öffentliche und private Bereiche. Passgenaue Anfertigung in der Breite und Gehöhe


- ohne Ausgleichsprofil. Alle Sonderformen lieferbar.

Belastung:


- extrem
- bedingt beroll-/befahrbar mit u.a. Rollstühlen, Kinderwagen, Transportkarren

Trägerprofil:


- verwindungssteifes Aluminium (Legierung EN AW 6060, ca. 1,5 mm Stärke)
- Profilbreite 27 mm
- ca. 5 mm Abstandhalter aus Gummi
- Profilabstand wahlweise auch in 3 mm für automatische Türsysteme (DIN 18650)
- mit unterseitiger Trittschalldämmung
- Verbindung 12 und 17 mm Einbauhöhe: Edelstahlseil V2A, Ø 2 mm
- Verbindung 22 und 27 mm Einbauhöhe: Edelstahlseil V2A, Ø 3 mm



Artikel: 212-S-05-GCB



Artikel: 217-S-05-GCB



Artikel: 222-S-05-GCB


Technische Informationen

Aluprofilmatte TOP CLEAN STABIL

mit Gummieinlage und Bürstenprofil

Oberflächematerial Gummi:

- Antirutsch-Gummiprofil (EPDM)
- rutschhemmende Eigenschaft R 9 nach DIN 51130
- Brandverhalten nach Euronorm 13501 Bfl – s1 gegen Aufpreis Cfl-s1 möglich
- UV-beständig nach DIN 7863



schwarz

Oberflächematerial Bürste:

- Bürstenprofil aus Polyamid 6
- rutschhemmende Eigenschaft R 13
- Brandverhalten nach Euronorm 13501 Bfl – s1 gegen Aufpreis möglich
- Höhe 22 mm mit dreireihigen Borstenbündeln



schwarz



grau

Weitere Leistungen:

Winkelrahmen Aluminium (Artikelnummer 14-xx-AL)
Winkelrahmen Edelstahl (Artikelnummer 14-xx-EST)
Trennschienen f. große Mattenanlagen
Schmutzfangwannen